

Zacisk blokujący STL, z bocznym wyjściem, dwie podkładki i nakrętka



Typ	Gwint	SWL kg	Min. opak. szt.
STLS8x20	M8	55	10
STLS8x20-D3	M8	110	10

Zacisk uniwersalny z gwintem do tworzenia zawiesznień linkowych. Wyjście boczne linki. Rekomendowany moment obrotowy do przykręcenia nakrętki kontruującej wynosi 8 nm.

Obciążalność zacisku zależy od rodzaju zastosowanej linki ARSTE. Podane wartości bezpiecznych obciążeń (SWL) przedstawione są w tabeli obok.

Typ linki stalowej	SWL kg
WRA15	25
WRA20	55
WRA25	85
WRA30	110

Zacisk oświetleniowy



Typ	Gwint	SWL kg	Min. opak. szt.
CLM5F	M5	15	10
CLM6F	M6	15	10

Zacisk o atrakcyjnym wyglądzie z możliwością regulacji długości linki, do montażu w uchwytych do oświetlenia. W komplecie śruba mocująca o wybranym gwincie.

Zacisk oświetleniowy z hakiem



Typ	SWL kg	Min. opak. szt.
CLMHOOK	15	10

Zacisk z możliwością regulacji długości linki, do podwieszania lekkich lamp lub innych elementów.

Uchwyt sufitowy baryłka



Typ	Gwint	SWL kg	Min. opak. szt.
CLB	-	15	10
CLB-M6	M6	15	10

Uchwyt sufitowy o atrakcyjnym wyglądzie, do montażu w betonie zawiesi linkowych typu T/TG.

Hak do blachy trapezowej



Typ	SWL kg	Min. opak. szt.
TH1	80	10

Hak do blachy dla indywidualnych zawiesznień linkowych o dowolnej długości.

Karabińczyk



Typ	Wymiar m	SWL kg	Min. opak. szt.
K550	5 x 50	100	10
K660	6 x 60	120	10
K770	7 x 70	180	10
K880	8 x 80	230	10

Karabińczyk do uniwersalnych zastosowań.