

Śruba z oczkiem, uniwersalna



Typ	Gwint	Długość całkowita mm	Min. opak. szt.
SO50-M6/21	M6	50	10
SO80-M6/51	M6	80	10
SO80-M8/40	M8	40	10
SO80-M10/32	M10	80	10
SO120-M10/72	M10	120	10

Śruba z oczkiem do uniwersalnych zastosowań.

Śruba z oczkiem, przemysłowa



Typ	Gwint	Długość całkowita mm	Min. opak. szt.
SOI60-M6/30	M6	30	10
SOI80-M8/40	M8	40	10
SOI100-M10/50	M10	50	10

Śruba z oczkiem do uniwersalnych zastosowań.

Zacisk linii nośnej



Typ	Gwint	Do linki	Min. opak. szt.
CGD-M6	M6	maks. 3 mm	10
CGD-M8	M8	maks. 6 mm	10

Zacisk do montażu na poziomej linii nośnej stanowiącej podkonstrukcję do montażu zawiesi linkowych. Stosować wraz linką typu ET/ETG.

Zacisk nośny do dźwigarów, wbijany



Typ	Otwór mm	Grubość kołnierza mm	Min. opak. szt.
ZN-4-8	Ø 7	4 - 8	10
ZN-8-14	Ø 7	8 - 14	10
ZN-14-20	Ø 7	14 - 20	10

Zacisk nośny wbijany do montażu na dwuteowniku, do podwieszania zawiesi linkowych do konstrukcji stalowych.

Zacisk nośny do dźwigarów, skręcany



Typ	Gwint	Grubość kołnierza mm	Min. opak. szt.
ZNM-8	M8	0 - 18	10
ZNM-10	M10	0 - 20	10

Zacisk nośny skręcany do montażu na dwuteowniku, do podwieszania zawiesi linkowych do konstrukcji stalowych.

Kotwa z drutu stalowego



Typ	Wymiary kotwy mm	Min. opak. szt.
KD50	50 x ø2	10

Łatwy i szybki montaż kotwy z drutu poprzez umieszczenie i zablokowanie w wywierconym otworze M8.