

Zawiesie pod panel LED



Typ	Długość m	Min. opak. szt.
KPL-LEDP-15	1,5	1

Komplet 4 szt. linek wraz z zaciskami do regulacji długości zawiesia oraz zaciskami do montażu do podłoża.

Uchwyt obrotowy do sufitów podwieszanych



Typ	Mocowanie	Min. opak. m.
CLK-M6	gwint M6	100
CLK-O	oczko	100

Do zastosowania wraz z linkami w celu mocowania zawiesi linkowych do sufitów podwieszanych.

Narożnik ochronny



Typ	Do linki mm	Min. opak. szt.
PACS	ø1 - 6	10

Zabezpiecza krawędź elementu konstrukcyjnego na styku z linką stalową.

Profil zabezpieczający do linki



Typ	Do linki mm	Min. opak. m.
PPVC3	ø1 - 3	100
PPVC6	ø4 - 6	100

Profil zabezpieczający z tworzywa do powleczenia linki stalowej w celu odizolowania od podwieszanego elementu.

Nożyce do cięcia linek stalowych



Typ	Do linki	Min. opak. szt.
CUTW	maks. 3 mm	1

Zapobiega strzępieniu się linki po ucięciu. Zapewnia gładkie zakończenie po obcięciu linek.

Narzędzie do naciągania linek stalowych



Typ	Do linki	Min. opak. szt.
TFTOOL	maks. 6 mm	1

Do naciągania lin stalowych przy instalacjach poziomo prowadzonych lin stalowych w charakterze podkonstrukcji do zawiesi linkowych.