



Kompletne zawiesie z ceownikiem wzmocnionym i zestawem linek stalowych, z zaciskiem uniwersalnym STL8x20

Specyfikacja:

Ceownik wzmocniony o wymiarze zewnętrznym 41 x 21 mm, wykonany z blachy o grubości 1,5 mm. Szczelina o szerokości 22 mm. Stal ocynkowana metodą Sendzimira wg PN-EN 10346:201509.

Dostarczane jako kompletne elementy w zestawie z zainstalowanymi zaciskami STL8x20, gotowe do montażu. Linki stalowe z wybranym zakończeniem, znajdują się w zestawie.

Para linek o bezpiecznej obciążalności (SWL):

50 kg 110 kg 170 kg 220 kg

Dostępne również inne długości na życzenie.



Aplikacje:

- Trasy kablowe
- Kanały i rury wentylacyjne
- Kanały i szynoprzewody oświetleniowe
- Oprawy oświetleniowe
- Promienniki ciepła

Typ zamówieniowy:

M - C15 42

Długość linek:

- 1 - 1 m
- 2 - 2 m
- 3 - 3 m
- 4 - 4 m
- 5 - 5 m
- ... 10 - 10 m

Szer. ceownika:

- 200 - 200 mm
- 300 - 300 mm
- 400 - 400 mm
- 500 - 500 mm
- 600 - 600 mm
- 700 - 700 mm

Obciążalność:

- 15 - 50 kg
- 20 - 110 kg
- 25 - 170 kg
- 30 - 220 kg

Typ zakończenia linki:

- TG - z uchwytem do blachy
- NG - z hakiem do blachy
- LG - z pętlą
- ETG - z gwintem
- KLG - z kątownikiem
- NG90 - z hakiem do betonu

Przykład:

NG20-3M-C1540042

Dł. linek: 3m Szer. ceownika: 400 mm

Obciążalność: 110 kg

Typ zakończenia linki: NG (z hakiem do blachy)

Dostępne na życzenie w wersji malowanej lub ze stali nierdzewnej.

Przykłady zakończeń:



Zacisk standardowy **4S** typu pętla. Uniwersalny.



Zacisk **CLM** do zawieszania opraw oświetleniowych.



Zacisk **STL8x20** przelotowy. Gwint M8, wielofunkcyjny.



Zacisk **LBO** przelotowy. Instalacje HVAC.

W zależności od potrzeb mamy możliwość wyboru różnego rodzaju zacisków, różniących się między sobą funkcjonalnością i wytrzymywanym obciążeniem. To co je łączy to szybki montaż i płynna regulacja. Wszystko to sprawia, że linki dają nam nieograniczone możliwości mocowania dowolnych elementów do podwieszania. Jeśli nie wiesz który wybrać, skontaktuj się z nami, pomożemy dobrać optymalne rozwiązanie.