

Linka stalowa z uchwytem do blachy trapezowej



Specyfikacja:


Pełen zakres stanowią gotowe odcinki linki stalowej od 1 do 10 metrów o bezpiecznej obciążalności (SWL):

25 kg 55 kg 85 kg 115 kg

Dostępne również inne długości na życzenie.

Aplikacje:

- Trasy kablowe
- Kanały i rury wentylacyjne
- Kanały i szynoprzewody oświetleniowe
- Oprawy oświetleniowe
- Promienniki ciepła



Typ	Długość m	SWL kg	Min. opak. szt.
T15-1M	1	25	10
T15-2M	2	25	10
T15-3M	3	25	10
T15-4M	4	25	10
T15-5M	5	25	10
T15-6M	6	25	10
T15-7M	7	25	10
T15-8M	8	25	10
T15-9M	9	25	10
T15-10M	10	25	10
T20-1M	1	55	10
T20-2M	2	55	10
T20-3M	3	55	10
T20-4M	4	55	10
T20-5M	5	55	10
T20-6M	6	55	10
T20-7M	7	55	10
T20-8M	8	55	10
T20-9M	9	55	10
T20-10M	10	55	10
T25-1M	1	85	10
T25-2M	2	85	10
T25-3M	3	85	10
T25-4M	4	85	10
T25-5M	5	85	10
T25-10M	10	85	10
T30-1M	1	115	10
T30-2M	2	115	10
T30-3M	3	115	10
T30-4M	4	115	10
T30-5M	5	115	10
T30-10M	10	115	10

Dostępne na życzenie w wersji malowanej lub ze stali nierdzewnej.

Przykłady zakończeń:



Zacisk standardowy **4S** typu pętla. Uniwersalny.



Zacisk **CLM** do zawieszania opraw oświetleniowych.



Zacisk **STL8x20** przelotowy. Gwint M8, wielofunkcyjny.



Zacisk **LBO** przelotowy. Instalacje HVAC.

W zależności od potrzeb mamy możliwość wyboru różnego rodzaju zacisków, różniących się między sobą funkcjonalnością i wytrzymywanym obciążeniem. To co je łączy to szybki montaż i płynna regulacja. Wszystko to sprawia, że linki dają nam nieograniczone możliwości mocowania dowolnych elementów do podwieszania. Jeśli nie wiesz który wybrać, skontaktuj się z nami, pomożemy dobrać optymalne rozwiązanie.